

Corning®LSE™数字显示干浴加热器

Corning 数字显示干浴加热器，可匹配单模块、双模块和四模块（仪器不含，需额外采购），温控范围为+5℃至 150℃，适用于分子生物学、组织学、临床、环境和工业实验室。多种加热模块、双显示器和外部温度探头，满足生命科学研究人员在处理珍贵样本时对于置信度和效率的需求。

- ▶ 有单模块，双模块和四模块可供选择，最大程度地提高样品处理能力（仪器不含，需额外采购）
- ▶ 双显示器，可同时监控温度和时间
- ▶ 支持 USB 连接，确保数据的可追溯性
- ▶ 模式控温，孔间温度均一性高
- ▶ 3 年保修



单模块数字显示干浴加热器



双模块数字显示干浴加热器



四模块数字显示干浴加热器

规格

货号	6875-SB、6885-DB、6895-FB
尺寸	
单模块和双模块	8.3×12.4×4.7 in. (21×29×12 cm)
四模块	8.3×16.3×4.7 in. (21×39×12 cm)
模块数量	可匹配单模块、双模块和四模块
温度调控范围	室温下+5℃至 150℃
温度精度	±0.3℃
温度均一性	±0.2℃
温度增量	0.1℃
数字显示器	2 个
外部温度探头	是，可选配件
加热槽结构	一体制模
盖子	是，包含在内
接口	USB
认证	CE/TUV/CSA

规格

货号	描述	模块数量	电压	插头类型	重量 (kg)	尺寸 (cm)	数量/箱
6875-SB	LSE 数字显示干浴加热器	单模块	120 V	美标	3.2 kg	21×29×12	1
6885-DB	LSE 数字显示干浴加热器	双模块	120 V	美标	3.2 kg	21×29×12	1
6895-FB	LSE 数字显示干浴加热器	四模块	120 V	美标	4/1 kg	21×39×12	1
6876-SB*	LSE 数字显示干浴加热器	单模块	230V	欧标	3.2 kg	21×29×12	1
6886-DB*	LSE 数字显示干浴加热器	双模块	230V	欧标	3.2 kg	21×29×12	1
6896-FB*	LSE 数字显示干浴加热器	四模块	230V	欧标	4.4 kg	21×39×12	1
6877-SB	LSE 数字显示干浴加热器	单模块	230V	英标	3.2 kg	21×29×12	1
6887-DB	LSE 数字显示干浴加热器	双模块	230V	英标	3.2 kg	21×29×12	1
6897-FB	LSE 数字显示干浴加热器	四模块	230V	英标	4.4 kg	21×39×12	1
6878-SB	LSE 数字显示干浴加热器	单模块	100V	日标	3.2 kg	21×29×12	1
6888-DB	LSE 数字显示干浴加热器	双模块	100V	日标	3.2 kg	21×29×12	1
6898-FB	LSE 数字显示干浴加热器	四模块	100V	日标	4/1 kg	21×39×12	1

* 230V, 中国地区适用；如选择订购其他电压数字显示干浴加热器，客户需自行准备变压器。



数字显示干浴器



数字显示干浴器配件

配件 (仪器不含, 需额外采购)

货号	描述	个/箱
480116	单一加热块, 48 × 0.2 mL PCR 管或0.2 mL 6 联管	1
480117	单一加热块, 20 × 2.0 mL 管	1
480118	单一加热块, 24 × 0.5 mL 管	1
480119	单一加热块, 24 × 1.5 mL 管	1
480120	单一加热块, 35 × 6 mm 管	1
480121	单一加热块, 20 × 10 mm 管	1
480122	单一加热块, 20 × 12 mm 管	1
480123	单一加热块, 20 × 12 mm 管	1
480124	单一加热块, 12 × 15 mL 离心管	1
480125	单一加热块, 12 × 16 mm 管	1
480126	单一加热块, 12 × 17 mm 管	1
480127	单一加热块, 6 × 20 mm 管	1
480128	单一加热块, 6 × 25 mm 管	1
480129	单一加热块, 5 × 50 mL 离心管 (仅适用于单一加热块加热器)	1
480130	单一加热块, 96孔PCR板, 带/不带边框	1
480131	双重加热块, 96孔多孔板或4个载玻片 (仅适用于双重加热块加热器)	1
480132	双重加热块, 96孔PCR板, 带/不带边框 (仅适用于双重加热块加热器)	1
480133	双重加热块, 384孔PCR板 (仅适用于双重加热块加热器)	1