

## PC-220 加热板/搅拌器



PC-220 加热板/搅拌器

康宁独有的Pyroceram® 陶瓷面板，坚固耐用。

- ▶ 尺寸小，节约台面空间
- ▶ 面板加热时，指示灯亮；提醒操作者注意安全
- ▶ 面板尺寸10.2x12.7cm
- ▶ 两年保修

### 订购信息

货号	型号	功率	搅拌范围 (rpm)	温度	重量 (kg)	尺寸 (cm)
6795-220	PC-220	120V/60Hz/283W/2.4A	60-1100	25-550 °C	2.3	11.2×14.7×18.5
6796-220*	PC-220	230V/50Hz/288W/1.3A	60-1100	25-550 °C	2.3	11.2×14.7×18.5
6797-220	PC-220	100V/60Hz/280W/2.8A	60-1100	25-550 °C	2.3	11.2×14.7×18.5

\* 230V, 中国地区适用；如选择订购其他电压规格加热板/搅拌器，客户需自行准备变压器。

## Scholar™ 170 加热板



Scholar™ 170 加热板

白色陶瓷涂层钢制加热面板，最高温度360°C。双重隔热挡板，防止机体温度过高。

- ▶ 设计紧凑，占用空间少
- ▶ UL/CUL 认证
- ▶ 面板尺寸12.7 x 12.7 cm
- ▶ 一年保修

### 订购信息

货号	型号	功率	温度	重量 (kg)	尺寸(cm)
6795-170	PC-170	120V/60Hz/250W/2.1A	25-360 °C	1.3	10.2×12.7×12.7
6796-170*	PC-170	230V/50Hz/250W/1.1A	25-360 °C	1.3	10.2×12.7×12.7
6797-170	PC-170	100V/60Hz/250W/2.5A	25-360 °C	1.3	10.2×12.7×12.7

\* 230V, 中国地区适用；如选择订购其他电压规格加热板，客户需自行准备变压器。

## 数字显示加热板、搅拌器和搅拌加热板

康宁数字显示加热板、搅拌器和搅拌加热板承袭并融合了Pyroceram® 加热面板（始于1964年）的优秀品质，所有产品提供两年保修服务。

- ▶ 搅拌加热板具有双显示屏，分别显示温度和搅拌速度，准确性高
- ▶ 温度准确性±2 °C；搅拌速度准确性±5%
- ▶ 数字显示屏可提示达到设定温度和搅拌速度
- ▶ 安全指示器 - 电源按钮会提示是否已接电；加热板指示灯会提示装置是否过热
- ▶ PC-400D/410D/420D 面板尺寸：12.7 × 17.8 cm
- ▶ PC-600D/610D/620D 面板尺寸：25.4 × 25.4 cm
- ▶ 保修期两年

## 数字显示加热板订购信息



PC-400D

货号	型号	电压	温度范围	尺寸(cm)
6795-400D	PC-400D	120V/60Hz	5-550 C	10.8×19.7×28
6795-600D	PC-600D	120V/60Hz	5-550 C	11.75×19.7×39.1
6796-400D*	PC-400D	230V/50Hz	5-550 C	10.8×19.7×28
6796-600D*	PC-600D	230V/50Hz	5-550 C	11.75×19.7×39.1
6797-400D	PC-400D	100V/60Hz	5-550 C	10.8×19.7×28
6797-600D	PC-600D	100V/60Hz	5-550 C	11.75×19.7×39.1
6798-400D*	PC-400D	230V/50Hz	5-550 C	10.8×19.7×28
6798-600D*	PC-600D	230V/50Hz	5-550 C	11.75×19.7×39.1

## 数字显示搅拌器订购信息



PC-410D

货号	型号	电压	搅拌范围	尺寸(cm)
6795-410D	PC-410D	120V/60Hz	60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6795-610D	PC-610D	120V/60Hz	60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6796-410D*	PC-410D	230V/50Hz	60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6796-610D*	PC-610D	230V/50Hz	60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6797-410D	PC-410D	100V/60Hz	60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6797-610D	PC-610D	100V/60Hz	60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6798-410D*	PC-410D	230V/50Hz	60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6798-610D*	PC-610D	230V/50Hz	60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1

## 数字显示搅拌加热板订购信息



PC-420D

货号	型号	电压	温度 / 搅拌范围	尺寸(cm)
6795-420D	PC-420D	120V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6795-420KIT†	PC-420D	120V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6795-620D	PC-620D	120V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6795-620KIT†	PC-620D	120V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6796-420D*	PC-420D	230V/50Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6796-620D*	PC-620D	230V/50Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6797-420D	PC-420D	100V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6797-620D	PC-620D	100V/60Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1
6798-420D*	PC-420D	230V/50Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	10.8×19.7×28
6798-620D*	PC-620D	230V/50Hz	5-550 C / 60-1150 rpm	11.75×19.7×39.1

\* 230V, 中国地区适用; 如选择订购其他电压规格加热板/搅拌器, 客户需自行准备变压器;  
• CE认证;

† 6795-420KIT 和6795-620KIT 包括120V 搅拌加热板、温度探针(货号:6795-PR)、支撑杆(货号: 440129)和搅拌子回收器 (货号: 6790SR)。套装不含夹套 (货号: 440140) 和不锈钢握杆 (货号: 440141), 需要额外购买。