

山东新华医疗 LMQ.C 系列立式蒸汽压力灭菌器

Cat.No. LMQ.C-50EP&LMQ.C-80EP



特点

- 采用微电脑控制技术，触摸式按键
- 灭菌过程动态曲线显示，LED 数字显示室内温度、时间和故障代码报警
- 内室双温度检测：灭菌室内装有一个固定的温度探头和一个可移动的温度探头，可根据固体灭菌、液体灭菌等负载的不同及用户需求，设定不同的温度控制模式，双重检测灭菌更加安全、可靠。
- 灭菌内腔可提供足够大的灭菌空间，可放置 2 层灭菌用提篮，每层可同时放置 4 个 1000mL 的锥形瓶
- 设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择
- 具有正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度
- 腔壁加热，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好
- 内置水箱，汽水内循环
- 超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩
- 可选择配置打印机，打印日期、时间，过程参数

订货信息

货号	描述
LMQ.C-50EP	内室：φ316×667mm，50L，灭菌温度：105°C-138°C，重量：75kg，标配 2 个不锈钢消毒提篮
LMQ.C-80EP	内室：φ386×695mm，80L，灭菌温度：105°C-138°C，重量：92kg，标配 2 个不锈钢消毒提篮